

工业密封油的中空硅油，以色尔二为主

产品名称: 端乙基硅油

性能及用途:

有机硅聚合物物理性能  
 于表面润滑、耐抓痕、内部润、脱模剂、可用  
 内脱模剂、低温坚韧、增塑、脱模效率  
 电绝缘、耐热、防霉、气密性、热、热稳定

CAS编号: 68083-19-2  
 产品标准: Q/HS018-2019

属于加成聚合物，具有

技术指标:

牌号	粘度 (cSt)	密度 (g/cm³)	闪点 (°C)	特性
HS-100	90-110	0.90-1.10	1.5	通风处，注意防火，防腐，防潮，防晒，避免
HS-250	315-385	0.47-0.56	1.5	与强酸、强碱接触，若非危险品运输，搬运时
HS-500	450-550	0.37-0.46	1.5	轻装轻卸，随带包装归还。
HS-1000	900-1100	0.29-0.36	1.5	
HS-3500	3150-3850	0.18-0.23	1.5	
HS-10000	9000-11000	0.12-0.16	1.5	
HS-60000	54000-66000	0.08-0.10	1.5	
HS-100000	60000-110000	0.06-0.08	1.5	

备注: 有特殊需求的产品按合同执行

备注: 所有数据仅供参考，以实际样品为准